



ČARKOLOR disperzivna boja za enterijere



Primena i osobine: ČARKOLOR je ekološka disperzivna paropropusna boja za unutrašnje zidove, otporna na suvo brisanje. ČARKOLOR se odlikuje dobrom belinom i pokrivnošću i pogodan je za bojenje svih tvrdih i suvih podloga.

Podloga: Mora biti suva i očišćena od prašine, masnoća i soli, pre prvog bojenja premazati "ČAR" AKRIL PODLOGOM 1:8.

Priprema i nanošenje: U dva sloja, četkom, valjkom ili pištoljem. Po potrebi ČARKOLOR do 10% razediti vodom i dobro promešati.

Napomena: Korišćenjem "ČAR" AKRILNE PODLOGE 1:8 i kvalitetnog alata postizete bolju pokrivnost i manju potrošnju ČARKOLOR-a.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: U dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C. NE SME DA SMRZNE. Rok trajanja najmanje 12 meseci.



m² ~ 0,200 kg/m²
u dva premaza, u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.

**1,5kg , 5kg ,
10kg , 25kg , 30kg**

ČARKOLOR S akrilna fasadna boja



Primena i osobine: ČARKOLOR S je akrilna vodootporna i paropropusna boja, postojana u svim vremenskim uslovima i namenjena je za bojenje spoljašnjih i unutrašnjih zidova. ČARKOLOR S se odlikuje dobrom belinom i pokrivnošću i pogodan je za bojenje svih tvrdih i suvih podloga.

Podloga: Mora biti suva i očišćena od prašine, masnoća i soli, pre prvog bojenja premazati "ČAR" AKRILNOM PODLOGOM 1:8.

Priprema i nanošenje: U dva sloja, četkom, valjkom ili pištoljem. Po potrebi ČARKOLOR S do 10% razediti vodom i dobro promešati.

Napomena: Korišćenjem "ČAR" AKRILNE PODLOGE 1:8 i kvalitetnog alata postizete bolju pokrivnost i manju potrošnju ČARKOLOR S-a.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: U dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C. NE SME DA SMRZNE. Rok trajanja najmanje 12 meseci.



m² ~ 0,250 kg/m²
u dva prmaza.

**1,5kg , 5kg ,
10kg , 25kg , 30kg**

