



## ULJANI RAZREĐIVAČ

**Primena i osobine:** Visoko kvalitetni razređivač za razređivanje sintetičkih (uljanih) osnovnih boja i emajl lakova, lakova za čamce kao i za pranje alata.

**Uslovi skladištenja i rok upotrebe:** U dobro zatvorenoj neoštećenj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C. Rok upotrebe neograničen.



0.5L, 0.9L

## NITRO RAZREĐIVAČ

**Primena i osobine:** Koristi se za razređivanje boja na nitro bazi. Smeša organskih rastvarača.

**Uslovi skladištenja i rok upotrebe:** Lagerovati u suvim prostorijama na temperaturi od +5°C do +25°C, daleko od izvora toplote.

**Rok upotrebe:** u originalnoj ambalaži, neograničen.



0.5L, 1L

## ANTIKOROL sredstvo za skidanje i zaštitu od korozije



**Primena i osobine:** Upotrebljava se za skidanje korozije sa zardalih površina kao i za zaštitu od korozije. Proizvod je spreman za upotrebu i nije potrebno dodatno razređivanje.

**Priprema i nanošenje:** Nanosi se prskanjem, potapanjem ili četkom. Predmeti tretirani ANTIKOROLOM mogu stajati na suvom i u zatvorenom prostoru i do 6 meseci bez pojave korozije. Radi kompletne zaštite tretirane površine, preporučuje se premazivanje kompletne površine ANTIKOROZIVNOM BOJOM.

**Napomena:** Pri radu sa ANTIKOROLOM koristiti zaštitne naočare i gumene rukavice. U slučaju dodira ANTIKOROLA sa očima i kožom, dobro isprati vodom i zatražiti pomoć lekara.



0.5L, 0.9L

## SKID BOJA sredstvo za skidanje starih premaza sa metala i drveta



**Primena i osobine:** Preporučuje se kao sredstvo za skidanje starih premaza sa drvenih i metalnih površina.

**Priprema i nanošenje:** Pre upotrebe, skid boju dobro promešati. Nanosi se četkom ili valjkom. Kada nakon određenog vremena premaz nabubri, ukloniti ga špahtlom ili nekim drugim odgovarajućim predmetom. Ako je otežano uklanjanje premaza, što zavisi od vrste starog premaza i broja slojeva, postupak treba ponoviti.

**Uslovi skladištenja i rok upotrebe:** 12 meseci u originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi do + 25°C.



1L